



# 72138C



**Telecamera bullet IP 2 Mpx**

**Ottica fissa 2,8 mm**

**Illuminatore IR con portata 30 m e funzione SMART IR**

**Illuminatore LED a luce bianca**

**Tecnologia ADL - Accensione dinamica degli illuminatori**

**Supporto tecnologia IVS DIRECT**

**Gestisce comandi tramite richieste HTTP**

**Grado di protezione IP67 e grado antivandalo IK10**

## Accessori

| 53022                                   | 53033                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                         |                                                        |
| Back box da esterno IP66                | Back box IP40                                          |
| 53021 + 53022                           | 53012 + 53022                                          |
|                                         |                                                        |
| Collare da palo<br>(necessita di 53022) | Staffa per montaggio ad angolo<br>(necessita di 53022) |

| 72138C<br>[0035]                 |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                          | 1 / 2.8" CMOS                                                                        |
| Risoluzione                      | 2 Mpx (1920 x 1080p)                                                                 |
| Algoritmo di compressione        | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 MJPEG (SUB/THIRD)                                    |
| Frame rate                       | Fino a 30 fps in 2 Mpx                                                               |
| Streaming contemporanei          | 3<br>MAIN: max 2 Mpx, SUB / THIRD: D1                                                |
| Illuminazione minima             | 0.008 lux @ F1.6 (AGC ON), 0 lux (LED ON)                                            |
| Ottica                           | Fissa 2.8 mm @ F1.6                                                                  |
| Electronic shutter               | 1/3 s ÷ 1/100000 s                                                                   |
| Video bitrate                    | 64 Kbps - 6 Mbps (VBR / CBR)                                                         |
| Analitici a bordo telecamera     | Anomalia video, area intrusione, attraversamento linea, gestione oggetti             |
| ROI (aree di interesse)          | Impostabili                                                                          |
| HLC / BLC                        | Sì / Sì                                                                              |
| Auto White Balance               | Sì                                                                                   |
| Funzione WDR / DNR               | HWDR / 3D DNR                                                                        |
| Privacy Zones / Motion Detection | Sì / Sì                                                                              |
| Illuminatore IR                  | Portata 30 m, SMART IR                                                               |
| Illuminatore a luce bianca       | Portata 30 m                                                                         |
| Protocolli Network               | IPv4, IPv6, RTSP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPs                  |
| Compatibilità NVR                | Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S |
| Monitoraggio remoto              | Browser IE, IVS Manager e Metronet                                                   |
| Menu OSD                         | Sì                                                                                   |
| Interfaccia network              | 1 x RJ-45                                                                            |
| Interfaccia audio                | 1 IN / Microfono integrato                                                           |
| SD card                          | Slot integrato, fino a 256 GB                                                        |
| Custodia                         | Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione meccanica su 3 assi              |
| Grado di protezione/antivandalo  | IP67/ IK10                                                                           |
| NDAA                             | Sì                                                                                   |
| Condizioni operative             | -30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %                                                          |
| Dimensioni e peso                | L 75 x H 75 x P 168 mm, 450 g                                                        |
| Alimentazione e assorbimento     | 12Vcc / PoE<br>Max 500 mA                                                            |