



72238



**Telecamera dome IP AI 2 Mpx NIGHT
VIEW PLUS a ottica fissa 2,8 mm**

Risoluzione 2 Mpx

Sensore 1/2.8" CMOS

Portata 30 m, funzion SMART IR

Frame rate fino a 30 fps in 2 Mpx

Accessori

53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022+53050)
53050		Staffa a parete da esterno (necessita di 53023)
53051		Staffa a soffitto (necessita di 53022)
53053		Collare da palo (necessita di 53022+53050)
53022		Back box da esterno
53033		Back box da interno

72238 [0029]	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 x 1080p)
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	2
Illuminazione minima	0.008 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Campo di visione	H: 107°; V: 56°; D: 126°
Ottica	fissa 2,8 mm @ F1.6
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo)
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
BLC / HLC / FLK	sì / sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	WDR / DNR
Defect Correction	auto
Illuminatore IR	portata 30 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser Internet, IVSLITESW, app Metronet (tramite DVR/NVR linea IVS)
Interfaccia network	1 x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
Interfaccia audio	1 x AUDIO IN / 1 x MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	Ø 95 x H 83 mm
Peso	460 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	375 mA