



72238WP

Cube camera con interfaccia RJ-45 e Wi-Fi



Cube camera con interfaccia RJ-45 e Wi-Fi

Risoluzione 2 Mpx

Ottica fissa 2,8 mm

H.265 / H.264

Illuminatore IR con portata 10 m e funzione SMART IR

P2P Metronet

Compatibile con IVS Control e Metronet Home

Modello	72238WP [1006]
Sensore	1 / 2.7" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Algoritmo di compressione	H.264 / H.265 main + H.264 / H.265 / MJPEG sub
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0,03 lux @ F2.5 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo 0,007 lux @ F1.2 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo
Ottica	Fissa 2,8 mm @ F1.85, angolo di visuale 116.6°
Funzione True Day&Night	Sì
Illuminatore IR	Portata 10 m, funzione SMART IR
Rivelatore infrarosso (PIR)	Sì
Smart Alarm	Motion detection, allarme sensore, allarme PIR, errore SD Card, spazio esaurito SD Card, conflitto IP, disconnessione cavo
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS, ONVIF, GB-T/28181-2011
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S e G
Funzione P2P Metronet	Sì
Funzione talk/back (parla/ascolta)	Utilizzando l'app Metronet
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager, app Metronet, app Metronet Home
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 × RJ-45 / Wi-Fi
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz ÷ 2.4835 GHz, sicurezza WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfaccia audio	Microfono e speaker integrati
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ, AAC
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Slot per memory card	SD Card fino a 128 GB (opzionale)
Custodia	Materiale plastico
Utilizzo	Da interno
Condizioni operative	-10 °C ÷ 45 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	L 72 × H 130 × P 72 mm (altezza comprensiva di staffa)
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc / PoE, max 400 mA