



72313C



Minidome IP, risoluzione 2 Mpx

Ottica varifocal 2,8-12 mm

Fino a 30 fps in 2 Mpx

H.265 / H.264

Illuminatori IR (funzione SMART IR) e LED luce bianca

Funzione ADL - Accensione dinamica illuminatori

72313C [0033]	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 2 Mpx
Illuminazione minima	0,006 lux @ F1.4 AGC ON, 0 lux (IR LED ON)
Ottica	varifocal 2,8-12 mm @ F1.4, angolo di visuale 102°-33°
Electronic shutter	1s - 1/100000 s
Analitici basati su motion detection	rivelazione, intrusione area, attraversamento linea, rimozione oggetto, defocus
ROI (aree di interesse)	3 (impostabili)
True Day&Night	sì
BLC / HLC	sì / sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	DWDR / 3D DNR
Illuminatore IR	portata 40 m, funzione SMART IR
Illuminatore LED bianco	portata 40 m
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	UPD, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, HTTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS, ONVIF
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser Internet, IVSLITESW, app Metronet (tramite DVR/NVR linea IVS)
Menù OSD	sì
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN
NDAA	Sì
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Temperatura operativa	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	Ø 112 x H 100 mm
Peso	660 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	700 mA



IESS srl

35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €

P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312

info@iessonline.com
www.iessonline.com