



72313S



Telecamera dome

Risoluzione 2 Mpx (1920 × 1080p)

Ottica varifocal 2,8-12 mm @ F1.6

Framerate fino a 30 fps in 2 Mpx

Illuminatore IR con portata 70 m, funzione SMART IR

Grado di protezione IP67

Grado antivandalo IK10

72313S [0030]	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	2
Streaming	2 Mpx/D1
Bit rate	128 Kbps - 4 Mbps
Illuminazione minima	0.008 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR
Ottica	varifocal 2,8-12 mm @ F1.6
FoV H/V/D	101,9°-33°/54,3°-19°/124,7°-39°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Tipo analitici	Start
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	si
Funzioni miglioramento immagine	BLC / HLC / FLK / Auto AGC / AWB / WDR / DNR
Defect Correction	auto
Illuminatore IR	portata 50 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	si / si
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser Internet, EPM, app EPMVIEW ed e-Connect (tramite DVR/NVR linea PRO)
Numero massimo di utenti contemporanei	3
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Antivandalo	IK10
Dimensioni	Ø 112 × H 100 mm
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Peso	650 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	600 mA



IESS Srl

35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com