



77113



Telecamera bullet 2 Mpx

Standard Video AHD / TVI / CVI / CVBS

Risoluzione 2 Mpx (1920 x 1080p)

Ottica varifocal 2,8 ÷ 12 mm

Grado di protezione IP67

Grado antivandalo IK10

Modello	77113 [4019]
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 x 1080p)
Standard video	Multistandard AHD / TVI / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0.005lux in F1.2, AGC ON (LED IR OFF) 0 Lux (LED IR ON)
Ottica	Varifocal 2,8 ÷ 12 mm
Electronic Shutter	1 / 50s ÷ 1 / 100000s
S/N Ratio	>52 dB (AGC off)
Frame rate	30 fps
Funzione True Day&Night	Si
BLC / HLC	Si / Si
AGC	Auto
Defect Correction	Auto
Funzione DWDR	Si
Funzione DNR	2D DNR
Auto White Balance	Si
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Menù OSD	Si, tramite DVR della linea IVS
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni	L 81 x H 81 x P 218 mm
Alimentazione/assorbimento	12Vcc, max 300 mA
Alimentatore (opzionale)	Necessita di ALI38001 o ALI38002