78412

Minidome AHD a 5 Mpx

Ottica varifocal motorizzata 2,8 - 12 mm

Standard Video AHD

Illuminatore IR con portata 70 m

Grado di protezione IP67

Grado Antivandalo IK10

Modello	78412 [9006]
Sensore	1 / 2.7 "CMOS
Risoluzione	5 Mpx (2592 x 1944p)
Standard video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0,01 Lux @ F1.2, AGC ON (LED IR OFF) 0 Lux (LED IR ON)
Ottica	Varifocal motorizzata autofocus 2,8 ÷ 12 mm @ D14 Zoom gestito da DVR linea IVS
Electronic Shutter	1 / 50s ÷ 1 / 100000s
S/N Ratio	>52 dB (AGC OFF)
Frame rate	Fino a 20 fps in 5 Mpx, fino a 30 fps in 4 Mpx
Max estensione connessione RG59	Fino a 300 metri
Funzione True Day&Night	Sì
BLC	Sì
AGC / AWB	Auto / Sì
Funzione WDR / DNR	DWDR / DNR
Auto White Balance	Sì
Illuminatore IR	Portata 70 m, SMART IR
Menù OSD	Sì, tramite DVR della linea IVS
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione meccanica su 3 assi
Grado di protezione/ antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni	Diametro 112 × H 100 mm
Alimentazione/assorbimento	12Vcc, max 500 mA
Alimentatore (opzionale)	Necessita di ALI38001 o ALI38002

53025	53028 + 53025	53027 + 53025
Back box da esterno IP66	Staffa a parete da esterno (necessita di 53025)	Staffa a soffitto (necessita di 53025)

53034	53021 + 53028 + 53025	53012 + 53028 + 53025
Staffa a parete da interno	Collare da palo (necessita di 53025 e 53028)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53025 e 53028)

IESS s.r.l.
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italy

P.IVA e C.F. 01738580289
Reg. Imprese di Padova
n. REA 178843

Tel. +39.049.9202312
Fax +39.049.9202314

info@iessonline.com
www.iessonline.com