



## 79136C



### Telecamera bullet IP AI 4 Mpx

**Tecnologia Full Color - Illuminatore LED bianco + IR**

**Tecnologia ADL - Accensione dinamica degli illuminatori**

**Gestisce comandi tramite richieste HTTP**

**Grado di protezione IP67, grado antivandalo IK10**

### Accessori

53022	53033
Back box da esterno IP66	Back box da interno

53021 + 53022	53012 + 53022
Collare da palo (necessita di 53022)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)

79136C [1017]	
Sensore	1 / 3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2560 x 1440p)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.005 lux @F1.6, AGC ON / 0 lux (IR LED ON)
Ottica	Fissa 2,8 mm @ F1.6
Electronic Shutter	1 s ÷ 1 / 100000 s
Analitici basati su Intelligenza Artificiale	Anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8, impostabili
Funzione True Day&Night	Si
BLC/HLC/FLK	Si
AGC / Auto White Balance	Auto / Si
Funzione WDR / Funzione DNR	HWDR / DNR
Illuminatore IR	Portata 30 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	Portata 30 m
Privacy Zones	Si
Motion Detection	Si
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, SMTp, FTP, HTTP, HTTPS, QoS, PPoE
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app METRONET
IVS Direct	Si
NDAA	Si
Menù OSD	Si
Interfaccia audio	1 MIC IN, 1 MIC integrato
Interfaccia network	1 x RJ-45
Compatibilità browser	Chrome, Firefox
Slot per Memory Card	SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi
Grado di protezione/ antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	168 x 75 x 75 mm 0,45 kg
Alimentazione/ assorbimento	12Vcc / PoE max 500 mA

