



79136L



Risoluzione 4 Mpx

Tecnologia LUX H24

Ottica fissa 2.8 mm

Illuminatore a luce bianca

Grado di protezione IP67 - Grado Antivandalo IK10

Analitici basati su Intelligenza Artificiale

Supporto tecnologia IVS Direct

Gestisce comandi su richieste HTTP

Accessori

53022	53033
Back box da esterno	Back box da interno

53021	53012
Collare da palo (necessita di back box 53022)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box 53022)

79136L [1018]	
Sensore	1 / 1.79" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2688 × 1520p)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Frame rate	Fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	5 Main stream: 4 Mpx Sub stream: 2 Mpx Third stream: 720p Fourth stream: 480p Fifth stream: 480p
Illuminazione minima	0,0003 lux in F1.0 AGC ON a colori / 0 lux con LED IR ON
Ottica	Fissa 2.8 mm in F1.0, H.FoV: 112°; V.FoV: 61°; D.FoV: 133°
Electronic Shutter	1 / 2s ÷ 1 / 100000s
Analitici a bordo telecamera basati su Intelligenza Artificiale	Anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
Tecnologia IVS Direct	Sì
ROI (aree di interesse)	3
Funzione True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / Sì
AGC / Auto White Balance	Auto / Sì
Funzioni WDR / DNR	WDR / DNR
Defog	Sì
Illuminatore a luce bianca	Portata 30 m
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Protocolli network	UDP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS, IPv4, IPv6
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS MANAGER, app METRONET
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia Audio	1 × MIC IN, 1 × MIC OUT, 1 × MIC integrato
Interfaccia allarmi	1 × IN, 1 × OUT
Slot per SD Card	SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni e peso	L 81 × H 81 × P 218 mm, 700 g
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc / PoE, max 450 mA



**Scopri la
tecnologia
IVS Direct**



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com