



79136WP



**Telecamera Wi-Fi bullet IP AI 4 Mpx NIGHT
VIEW PLUS a ottica fissa 2,8 mm**

Risoluzione 4 Mpx

Sensore 1/3" CMOS

Portata 30m, funzione SMART IR

Frame rate fino a 30 fps in 4 Mpx

Accessori

53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)
53021		Collare da palo (necessita di 53022)
53022		Back box da esterno
53033		Back box da interno

79136WP [1013]	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.005 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	fissa 2,8 mm @ F1.6
Campo di visione	H: 94°; V: 50°; D: 115°
Electronic shutter	1 s - 1/100000 s
Bit rate	64 Kbps - 8 Mbps
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
BLC / HLC / FLK	sì / sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	HWDR / DNR
Defect Correction	auto
Illuminatore IR	portata 30 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, Wi-Fi, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, P2P, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser Internet, IVSLITESW, app Metronet
Interfaccia network	1 × RJ-45 / Wi-Fi
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	L 75 × H 149 × P 168 mm
Peso	450 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	450 mA