



79137K



Telecamera bullet IP 4K a ottica fissa 2,8 mm

NIGHT VIEW PLUS

Funzione IVS Direct

Frame rate fino a 20 fps in 4K, fino a 30 fps in 6 Mpx

Illuminatore IR con portata 30 m, funzione SMART IR

79137K [2013]	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	4K (8 Mpx - 3840 × 2160p)
Stream	main: 8 Mpx; sub: 720p; third: 720p
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 20 fps in 4K, fino a 30 fps in 6 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.02 lux in F1.6, AGC ON; 0.01 lux in F1.2, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	fissa 2,8 mm @ F1.6
Campo di visione	H: 101°; V: 53°; D: 120°
Electronic shutter	1 s - 1/100000 s
Bit rate	64 Kpbs - 12 Mbps
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
BLC / HLC / FLK	sì / sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	HWDR / DNR
Defect Correction	auto
Defog	sì
Illuminatore IR	portata 30 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, SMTP, FTP, HTTP POST, HTTPS, QoS, TS multicast, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser Internet, IVSLITESW, app Metronet
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	L 75 × H 75 × P 168 mm mm
Peso	440 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	600 mA