



79221WP



Cube camera con interfaccia RJ-45 e Wi-Fi

Risoluzione 4 Mpx

Ottica fissa 2,1 mm

H.265 / H.264

Illuminatore IR con portata 10 m e funzione SMART IR

P2P tramite VD Control

79221WP [2003]	
Sensore	1 / 3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2560×1440p)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	Fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	2
Illuminazione minima	0,0035 lux @ F2.5 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo
Ottica	Fissa 2,1 mm @ F2.1, angolo di visuale 137°
Funzione True Day&Night	Sì
Illuminatore IR	Portata 10m, funzione SMART IR
Rivelatore infrarosso (PIR)	Sì
ROI (aree di interesse)	8, impostabili
Analisi video	Rilevamento persone
Smart Alarm	Motion detection, allarme sensore, allarme PIR, errore SD Card, spazio esaurito SD Card, conflitto IP, disconnessione cavo
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS, ONVIF, GB-T/28181-2011
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Funzione P2P	Sì, tramite VD Control
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager, app Metronet
Funzione talkback (parla/ ascolta)	Utilizzando l'app Metronet
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 × RJ-45 / Wi-Fi
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz, sicurezza WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfaccia audio	Microfono e speaker integrati con cancellazione dell'eco
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ, AAC
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Slot per memory card	SD Card fino a 128 GB (opzionale)
Custodia	Materiale plastico
Grado di protezione	Da interno
Condizioni operative	-10 °C ÷ 45 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	L 72 × H 130 × P 72 mm (altezza con staffa) 140g
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc / PoE, max 420 mA



IESS srl

35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €

P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312

info@iessonline.com
www.iessonline.com