



79236



Telecamera dome

Risoluzione 4 Mpx (2560 x 1440p)

Ottica fissa 2,8 mm @ F1.6

Framerate fino a 30 fps in 4 Mpx

Illuminatore IR con portata 30 m, funzione SMART IR

Grado di protezione IP67

Grado antivandalo IK10

79236 [1015]	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2560 x 1440p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Streaming	4 Mpx/720p
Bit rate	64 Kbps - 8 Mbps
Illuminazione minima	0.005 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	fissa 2,8 mm @ F1.6
FoV H/V/D	102,5°/55°/122°
Electronic shutter	1/2 s - 1/100000 s
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	si
Funzioni miglioramento	BLC / HLC / FLK / Auto AGC / AWB / HWDR / DNR
Defect Correction	auto
Illuminatore IR	portata 30 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	si / si
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app METRONET
Numero massimo di utenti contemporanei	3
Interfaccia network	1 x RJ-45
Interfaccia audio	1 x MIC IN / 1 x MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Antivandalo	IK10
Dimensioni	Ø 95 x H 83 mm
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Peso	460 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	450 mA



IESS Srl

35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com