



79236C



Telecamera minidome IP AI 4 Mpx

Tecnologia Full Color - Illuminatore LED bianco + IR

Tecnologia ADL - Accensione dinamica degli illuminatori

Gestisce comandi tramite richieste HTTP

Grado di protezione IP67, grado antivandalo IK10

Accessori

53022	53033	53050 + 53022
Back box da esterno IP66	Back box IP40	Staffa a parete da esterno (necessita di 53022)
53051 + 53022	53053 + 53050 + 53022	53012 + 53050 + 53022
Staffa a soffitto (necessita di 53022)	Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

79236C [1016]	
Sensore	1 / 3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2560 x 1440p)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.005 lux @F1.6, AGC ON / 0 lux (IR LED ON)
Ottica	Fissa 2,8 mm @ F1.6
Electronic Shutter	1 s ÷ 1 / 100000 s
Analitici basati su Intelligenza Artificiale	Anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8, impostabili
Funzione True Day&Night	Sì
BLC/HLC/FLK	Sì
AGC / Auto White Balance	Auto / Sì
Funzione WDR / Funzione DNR	HWDR / DNR
Illuminatore IR	Portata 30 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	Portata 30 m
Privacy Zones	Sì
Motion Detection	Sì
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app METRONET
IVS Direct	Sì
NDAA	Sì
Menù OSD	Sì
Interfaccia audio	1 MIC IN, 1 MIC integrato
Interfaccia network	1 x RJ-45
Compatibilità browser	Chrome, Firefox
Slot per Memory Card	SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi
Grado di protezione/ antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	Ø95 x 83 mm 0,45 kg
Alimentazione/ assorbimento	12Vcc / PoE max 500 mA