



79512

Telecamera bullet IP 5 Mpx



Ottica varifocal motorizzata 2,8 - 12 mm
H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Analitici basati su intelligenza artificiale con riconoscimento uomo/veicolo
Illuminatore IR con portata 50 m
Grado di protezione IP67
Grado antivandalo IK10

Accessori

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 53022 | 53033 |
| | |
| Back box da esterno IP66 | Back box IP40 |
| 53021 + 53022 | 53012 + 53022 |
| | |
| Collare da palo (necessita di 53022) | Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022) |

| 79512 [3022] | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore | 1 / 2,7" CMOS 16/9 |
| Risoluzione | 5 Mpx (2880 x 1620) |
| Algoritmo di compressione | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub) |
| Frame rate | Fino a 20 fps in 5 Mpx, fino a 30 fps in 4 Mpx |
| Streaming contemporanei | 3 |
| Illuminazione minima | 0.007 lux @F1.6, AGC ON / 0 lux (IR LED ON) |
| Ottica | Varifocal motorizzata Autofocus 2,8 - 12 mm @ F1.4, Zoom gestito da NVR linea IVS |
| Electronic Shutter | 1 s ÷ 1 / 100000 s |
| Analitici basati su Intelligenza Artificiale | Rivelazione intrusione area, Color Cast, attraversamento linea, oggetto rimosso/abbandonato, defocus |
| ROI (aree di interesse) | 8, impostabili |
| Funzione True Day&Night | Sì |
| BLC/HLC/FLK | Sì |
| AGC / Auto White Balance | Auto / Sì |
| Funzione WDR / Funzione DNR | HWDR / DNR |
| Illuminatore IR | Portata 50 m, funzione SMART IR |
| Privacy Zones | Sì |
| Motion Detection | Sì |
| Protocolli network | TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, PPPoE |
| Compatibilità NVR | Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S e G |
| Monitoraggio remoto | Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app METRONET |
| IVS Direct | Sì |
| NDAA | Sì |
| Menù OSD | Sì |
| Interfaccia audio | 1 MIC IN, 1 MIC integrato |
| Interfaccia network | 1 x RJ-45 |
| Compatibilità browser | Chrome, Firefox |
| Slot per Memory Card | SD Card fino a 256 GB (non in dotazione) |
| Custodia | Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi |
| Grado di protezione/antivandalo | IP67 / IK10 |
| Condizioni operative | -30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 % |
| Dimensioni e peso | L 81 x H 81 x P 218 mm, 660 g |



IESS srl

35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €

P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312

info@iessonline.com
www.iessonline.com