



79512C



Telecamera bullet IP risoluzione 4 Mpx

Optica varifocal motorizzata 2,8-12 mm

Tecnologie ADL e IVS Direct

Supporto stringhe HTTP

Illuminatore IR con portata 50 m e funzione SMART IR

Accessori

53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)
53021		Collare da palo (necessita di 53022)
53022		Back box da esterno
53033		Back box da interno

79512C [1015]	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264/MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Streaming	Mian: 4 Mpx Sub: 720p Thir: D1
Bit rate	64 kbps - 6 Mbps
Illuminazione minima	0.005 lux in F1.6, AGC ON; 0.004 lux in F1.4, AGC ON; 0 lux con IR ON
Optica	varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.4
FoV H/V/D	92°-31° / 48°-12,7° / 112°-35,6°
Electronic shutter	1 s - 1/100000 s
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8, impostabili
True Day&Night	sì
Funzioni miglioramento immagine	BLC / HLC / Auto AGC / AWB / WDR / DNR
Defect Correction	auto
Illuminatore IR	portata 70 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	portata 40 m
Tecnologia	IVS Direct e ADL (Attivazione Dinamica LED)
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager, Metronet
Numero massimo di utenti contemporanei	3
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Antivandalo	IK10
Umidità relativa	< 95 %
Temperature operative	-30 - 65 °C
Dimensioni	L 81 × H 81 × P 218 mm
Peso	680 g
Assorbimento massimo	710 mA
Alimentazione	12 Vcc / PoE