



79512F



Telecamera bullet

Risoluzione 4 Mpx (2688 × 1520p)

Ottica varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm F1.6

Framerate fino a 30 fps in 4 Mpx

Illuminatore IR con portata 50 m, funzione SMART IR

Grado di protezione IP67

Grado antivandalo IK10

Accessori		
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)
53021		Collare da palo (necessita di 53022)
53022		Back box da esterno
53033		Back box da interno

79512F [3028]	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2688 × 1520p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Streaming	4 Mpx/720p/720p
Bit rate	64 Kbps - 8 Mbps
Illuminazione minima	0,005 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm F1.6
FoV H/V/D	100° - 28,9°/54,5° - 16,7°/118° - 35°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Analitici basati su AI	anomalia video, face detection, intrusione, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio target, mappa di calore, gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
Funzioni miglioramento immagine	BLC / HLC / Auto AGC / AWB / WDR / DNR
Defog	sì
Illuminatore IR	portata 50 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager e app METRONET (tramite NVR/DVR linea IVS)
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × AUDIO IN / 1 × AUDIO OUT
Slot per memory card	Fino a 256 GB (non inclusa)
Case	Lega in alluminio
Grado di protezione	IP67
Antivandalo	IK10
Dimensioni	L 81 × H 81 × P 218 mm mm
Assorbimento massimo	833 mA
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Peso	670 g



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessononline.com
www.iessononline.com