



79512KX



Telecamera bullet

Risoluzione 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p)

Ottica varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4

Framerate fino a 30 fps in 4K

Illuminatore IR con portata 70 m, funzione SMART IR

Grado di protezione IP67

Grado antivandalo IK10

Accessori

53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53025)
53021		Collare da palo (necessita di 53025)
53025		Back box da esterno

79512KX [2016]	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	4K (8 Mpx - 3840 × 2160p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 4K
Streaming contemporanei	3
Streaming	4K/720p/720p
Bit rate	64 Kbps - 12 Mbps
Illuminazione minima	0.015 lux in F1.4, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4
FoV H/V/D	102° - 32°/54° - 17°/120° - 37°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Analitici basati su AI	anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione uomo/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
Funzioni miglioramento immagine	BLC / HLC / Auto AGC / AWB / HWDR / DNR
Defog	sì
Illuminatore IR	portata 70 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager, Metronet
Numero massimo di utenti contemporanei	10
Uscita video analogica	1 × BNC
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × AUDIO IN / 1 × AUDIO OUT
Interfaccia allarmi	1 × IN / 1 × OUT
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio
Grado di protezione	IP67
Antivandalo	IK10
Dimensioni	L 100 × H 89 × P 278 mm
Assorbimento massimo	1000 mA
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Peso	1040 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE