



79612

Minidome IP 5 Mpx



Optica varifocal motorizzata 2,8 - 12 mm
H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG

Analitici basati su intelligenza artificiale
con riconoscimento uomo/veicolo

Illuminatore IR con portata 50 m

Grado di protezione IP67

Grado antivandalo IK10

Accessori

53025	53028 + 53025	53027 + 53025
Back box da esterno	Staffa a parete da esterno (necessita di 53025)	Staffa a soffitto (necessita di 53025)

53034	53021	53012
Staffa a parete da interno	Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

79612 [3022]	
Sensore	1 / 2,7" CMOS 16/9
Risoluzione	5 Mpx (2880 x 1620)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 20 fps in 5 Mpx, fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.007 lux @F1.6, AGC ON / 0 lux (IR LED ON)
Optica	Varifocal motorizzata Autofocus 2,8 - 12 mm @ F1.4, Zoom gestito da NVR linea IVS
Electronic Shutter	1 s ÷ 1 / 100000s
Compressione Audio	G711A / U
Analitici basati su Intelligenza Artificiale	Rivelazione intrusione, Color Cast attraversamento linea, oggetto rimosso/abbandonato, defocus
ROI (aree di interesse)	8, impostabili
Funzione True Day&Night	Si
BLC/HLC/FLK	Si
AGC / Auto White Balance	Auto / Si
Funzione WDR / DNR	HWDR / DNR
Illuminatore IR	Portata 50 m, funzione SMART IR
Privacy Zones	Si
Motion Detection	Si
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app METRONET
IVS Direct	Si
NDAA	Si
Menù OSD	Si
Interfaccia audio	1 MIC IN, 1 MIC integrato
Interfaccia network	1 x RJ-45
Compatibilità browser	Chrome, Firefox
Slot per Memory Card	SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi
Grado di protezione/antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	Diametro 112 x P 100 mm, 0,65 kg
Alimentazione/assorbimento	12Vcc / PoE, max 450 mA