



79612C



Optica varifocal motorizzata 2,8 - 12 mm

H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG

**Analitici basati su intelligenza artificiale
con riconoscimento uomo/veicolo**

Illuminatore IR portata 50 m e LED bianco portata 40 m

Funzione ADL - Attivazione dinamica degli illuminatori

Supporta i comandi tramite richieste HTTP

Grado di protezione IP67 e grado antivandalo IK10

Accessori		
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53025+53028)
53027		Staffa a soffitto (necessita di 53025)
53028		Staffa a parete da esterno (necessita di 53025)
53053		Collare da palo (necessita di 53025+53028)
53034		Staffa a parete da interno
53025		Back box da esterno

79612C [1018]	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.004 lux in F1.4, AGC ON; 0 lux con IR
Optica	varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4
Electronic shutter	1 s - 1/100000 s
Bit rate	64 Kbps - 6 Mbps
ROI (aree di interesse)	8
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
True Day&Night	sì
BLC / HLC / FLK	sì / sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	HWDR / DNR
Illuminatore IR	portata 50 m, funzione SMART IR
Illuminatore LED bianco	portata 40 m
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVSMANAGERSW, IVSLITESW, app Metronet
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Temperature operative	-40 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni	Ø 112 × H 100 mm
Peso	660 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	750 mA