



79612KX



Telecamera dome

Risoluzione 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p)

Ottica varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4

Framerate fino a 30 fps in 4K

Illuminatore IR con portata 50 m, funzione SMART IR

Grado di protezione IP67

Grado antivandalo IK10

Accessori

53025		Back box da esterno
53028		Staffa a parete da esterno (necessita di 53025)
53034		Staffa a parete da interno
53027		Staffa a soffitto (necessita di 53025)
53053		Collare da palo (necessita di 53025+53028)
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53025+53028)

79612KX [2014]	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	4K (8 Mpx - 3840 × 2160p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 4K
Streaming contemporanei	3
Streaming	4K/720p/720p
Bit rate	64 Kbps - 12 Mbps
Illuminazione minima	0.015 lux in F1.4, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4
FoV H/V/D	102° - 32°/54° - 17°/120° - 37°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Analitici basati su AI	Anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione uomo/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
Funzioni miglioramento immagine	BLC / HLC / Auto AGC / AWB / WDR / DNR
Defog	sì
Illuminatore IR	portata 50 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager e Metronet
Numero massimo di utenti contemporanei	10
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × AUDIO IN / 1 × MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio
Grado di protezione	IP67
Antivandalo	IK10
Dimensioni	Ø 112 × H 100 mm
Assorbimento massimo	667 mA
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Peso	670 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE



IESS srl

35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €

P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312

info@iessonline.com
www.iessonline.com