



## 79612P



**Telecamera IP minidome perimetrale AI 4 Mpx**

**Ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm con autofocus**

**Illuminatore IR con portata 40 m e funzione SMART IR**

**Illuminatore LED a luce bianca**

**Tecnologia ADL - Accensione dinamica degli illuminatori**

**Supporto tecnologia IVS DIRECT**

**Gestisce comandi tramite richieste HTTP**

**Grado di protezione IP66 e Grado antivandalo IK10**

### Accessori

| 53025               | 53028 + 53025                                   | 53027 + 53025                          |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     |                                                 |                                        |
| Back box da esterno | Staffa a parete da esterno (necessita di 53025) | Staffa a soffitto (necessita di 53025) |

| 53029                      | 53053 + 53024 + 53023                                    | 53012 + 53024 + 53023                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                          |                                                                         |
| Staffa a parete da interno | Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo) | Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo) |

| 79612P<br>[1017]                 |                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                          | 1 / 3" CMOS                                                                                                                              |
| Risoluzione                      | 4 Mpx (2592 x 1520p)                                                                                                                     |
| Algoritmo di compressione        | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG                                                                                                          |
| Frame rate                       | Fino a 30 fps in 4 Mpx / Fino a 60 fps in 2 Mpx                                                                                          |
| Streaming contemporanei          | 3                                                                                                                                        |
| Illuminazione minima             | 0.02 lux @F1.4, AGC ON (IR LED OFF)<br>0 lux (LED IR ON)                                                                                 |
| Ottica                           | Motorizzata 2,8-12 mm Autofocus<br>F1.4, angolo di visuale orizzontale 96°-32,3°, verticale 53,7°-19,6°, diagonale 114,2°-36,3°; DC iris |
| Electronic Shutter               | 1 s ÷ 1 / 100000s                                                                                                                        |
| Video bit rate                   | 64 Kbps ~ 8 Mbps                                                                                                                         |
| ROI (aree di interesse)          | Sì, configurabili                                                                                                                        |
| True Day&Night                   | Sì                                                                                                                                       |
| BLC/HLC/HFR                      | Sì / Sì / Sì                                                                                                                             |
| AGC / Auto White Balance         | Auto / Sì                                                                                                                                |
| Funzione WDR / Funzione DNR      | HWDR / DNR                                                                                                                               |
| Funzione Defog                   | Sì                                                                                                                                       |
| Defect correction                | Lens Distortion Correction                                                                                                               |
| Illuminatore IR                  | Portata 40 m, funzione SMART IR                                                                                                          |
| Illuminatore LED bianco          | Portata 40 m                                                                                                                             |
| Privacy Zones / Motion Detection | Sì / Sì                                                                                                                                  |
| Anomalie Video                   | Rilevazione cambio scena, rilevazione video tamper                                                                                       |
| Funzioni protezione perimetrale  | Rilevazione intrusione area, Rilevazione ingresso/uscita area, Rilevazione attraversamento linea (classificazione uomo/veicoli/moto)     |
| Tecnologia IVS DIRECT            | Sì                                                                                                                                       |
| Segnalazione di allarme con luci | Luci alternate rossa e blu                                                                                                               |
| Protocolli network               | TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE                                                                       |
| Monitoraggio remoto              | Browser IE, IVS Manager e Metronet (tramite NVR 68032R)                                                                                  |
| Menù OSD                         | Sì                                                                                                                                       |
| Interfaccia network              | 1 x RJ-45                                                                                                                                |
| Interfaccia allarmi              | 1 IN / 1 OUT                                                                                                                             |
| Interfaccia audio                | 1 IN / 1 OUT / 1 Speaker / 1 Microfono integrato                                                                                         |
| Slot per SD Card                 | Slot per SD Card fino a 256 GB (non inclusa)                                                                                             |
| Custodia                         | Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi                                                                            |
| Gradi di protezione              | IP66 / IK10                                                                                                                              |
| Condizioni operative             | -30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %                                                                                                              |
| Dimensioni e peso                | Diametro 112 x H 100 mm, 640 g                                                                                                           |
| Alimentazione/assorbimento       | 12Vcc o PoE / max 1 A                                                                                                                    |