



# ALADINTD

Telecomando per sistemi  
antintrusione wireless bidirezionali  
I-TRADE



Telecomando per sistemi  
antintrusione wireless bidirezionali I-TRADE

4 tasti di parzializzazione impianto e 2 tasti per controllo uscite

Portata fino a 800 m in campo aperto

| Modello                            | ALADINTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità                      | Centrali GENIOPLUS e gateway GATETD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenza                          | 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Codifica                           | Rolling code, 2 <sup>35</sup> combinazioni di codici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Portata                            | Fino a 800 m in campo aperto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numero massimo centrali supportate | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pulsanti                           | ON, OFF, due parzializzazioni programmabili<br>Trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione<br>2 pulsanti dedicati per controllo uscite                                                                                                                                                                                    |
| Segnalazioni                       | Buzzer interno di segnalazione per condizioni normali e per segnalazioni di errore.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visualizzazioni                    | Spia a LED frontale bicolore lampeggiante per trasmissione<br>LED sotto i tasti per segnalazione del segnale ricevuto dalla centrale                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funzioni                           | Comunicazione con protocollo crittografato proprietario bidirezionale tra i dispositivi e la centrale.<br>Alta programmabilità dei parametri, configurabili direttamente dal browser della centrale.<br>Utilizzo di tre canali di comunicazione<br>Funzione antigrabbing contro la clonazione<br>Utilizzabile per l'installazione anche in siti con notevoli disturbi |
| Antigrabbing                       | Funzione anticopia per evitare dispositivi di clonazione del codice del telecomando. Da attivare via browser                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni/peso                    | L 37 x H 80 x P 16 mm, 22 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore                             | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Assorbimento                       | 20 mA di picco, 1,5 µA in ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentazione                      | 3V da batteria a bottone mod. CR2032 (inclusa), durata mediamente superiore all'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conformità                         | Conforme EN 50131-5-3, EN50131-3 grado 2, classe ambientale II                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |