



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

ASD531

**Sistema attivo di rivelazione incendi
monotubo ad aspirazione ad alta
sensibilità con sensore integrato**



EN54-13

Rivelazione e aspirazione ad alta sensibilità

Controllo del flusso d'aria e regolazione sensibilità rivelazione fumo

Rivelatore SSD31 integrato a bordo

Certificazione CPR 305/2011 EN54-20

ASD531

Tipologia	Sistema attivo di rivelazione fumo ad aspirazione ad alta sensibilità di nuova generazione
Versione	Monotubo
Tipo rivelatore	1 rivelatore SSD31 integrato a bordo con soglia di allarme 0.02%/m - 10 %/m
Massima distanza in classe C	75 m
Configurazione	Configurazione tramite dipswitch e rotary switch a bordo
Livelli allarme	4 livelli allarme / pre - segnali
Pannello frontale	Pannello frontale con segnalazioni standard
Grado di protezione	IP54
Dimensioni e peso	L 195 x H 290 x P 140 mm, 1950 g
Contenitore	Colore grigio/antracite in materiale ABS - Blend UL 94 - V0
Temperatura di funzionamento	-10 - +55 °C
Alimentazione	14 - 30 Vcc
Assorbimento	massimo: 80 mA (esclusi RIM36)
Normative	EN54-20 classe A, B, C
Certificazione	CPR 305/2011 EN54-13 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-20



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com