



## ASD5351KIT



**ASD 535-1 + 1 SSD 535-3 - Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione con sensore SSD535-3 in dotazione**

ASD5351KIT	
<b>Funzioni</b>	Autolearning, commutazione giorno/notte
<b>Tipo rivelatore</b>	1 rivelatore di fumo SSD-535-3 (con soglia di allarme 0.02%/m - 10%/) incluso nella dotazione di serie del kit
<b>Massima distanza in classe C</b>	300 m
<b>Configurazione</b>	Configurazione semplificata tramite interfaccia interna o completa tramite software ASDCONFIG via USB
<b>Livelli allarme</b>	5 livelli Allarme/Pre-segnali
<b>Contenitore</b>	Colore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94-V0
<b>Grado di protezione</b>	IP54
<b>Dimensioni</b>	L 265 × H 397 × P 148 mm
<b>Peso</b>	3.850 g
<b>Alimentazione</b>	Da 10,5 a 30 Vcc
<b>Assorbimenti alla tensione di alimentazione</b>	assorbimento massimo: 390 mA
<b>Certificazioni</b>	CPR 305/2011 EN54-13, EN54-20 classe A, B e C



**IESS Srl**  
35011 - Via Pontarola, 64/a  
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000  
P.IVA e C.F. IT01738580289  
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312  
info@iessonline.com  
www.iessonline.com