



## ASD5352KIT



**Sistema attivo di rivelazione ad aspirazione  
ad alta sensibilità di rivelazione fumo**

**2 rivelatori di fumo SSD535-3 in dotazione**

**Configurazione semplificata tramite interfaccia interna  
o completa tramite software ASDCONFIG via IP**

**5 livelli di allarme/pre-segnale**

ASD5352KIT	
<b>Descrizione</b>	ASD 535-2 + 2 SSD 535-3 - Sistema attivo di rivelazione incendi a 2 tubi ad aspirazione con 2 sensori SSD535-3 in dotazione
<b>Tipo rivelatore</b>	2 rivelatori di fumo SSD-535-3 (con soglia di allarme 0.02 %/m - 10 %/m) incluso nella dotazione di serie del kit
<b>Massima distanza in classe C</b>	2 × 300 m
<b>Configurazione</b>	Configurazione semplificata tramite interfaccia interna o completa tramite software ASDCONFIG via IP
<b>Livelli allarme</b>	5 livelli Allarme / Pre-segnali
<b>Grado di protezione</b>	IP54
<b>Dimensioni</b>	L 195 × H 290 × P 140 mm
<b>Peso</b>	1950 g
<b>Contenitore</b>	Colore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94-V0
<b>Alimentazione</b>	Da 14 a 30 Vcc
<b>Assorbimento massimo</b>	450 mA
<b>Certificazione</b>	CPR 305/2011 EN54-13, EN54-20 classe A, B e C

