



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

CAB24EN540



EN54-13

CAB24EN540	
Segnalazioni	manca rete, alimentatore o caricabatteria difettosi, circuito batteria aperto o in corto circuito, batteria scarica, guasto di un dispositivo collegato all'apposito ingresso
Batteria allocabile	2 batterie (da 17 a 45 Ah) supervisionate
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	Assorbimento massimo da batteria: 24 mA
Uscite	2, protette da fusibili
Tensione in uscita	27,1 Vcc nominali (regolazione da 21,0 Vcc a 28,8 Vcc)
Corrente erogata	massimo 5,5 A
Grado di protezione	IP42
Dimensioni	L 455 x H 356 x P 187 mm
Peso	7,6 Kg
Temperature operative	-5 / + 55 °C
Alimentazione	230Vac
Certificazioni	CPR 305/2011 EN54-4 e EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT)

Box di alimentazione supervisionato per sistemi di rivelazione
incendio e per sistemi di controllo del fumo e del calore



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com