



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

CALORH

**Rivelatore volumetrico wireless
bidirezionale H-TX**



Infrarosso passivo IR

Portata di rilevazione 15 metri max

Portata fino a 950 m in campo aperto

Utilizzo interno

Wireless bidirezionale che consente la programmazione via
software BrowserIESS e GENIOHOMEsetup

CALORH [P042]

Tecnologia	IR
Portata collegamento radio	fino a 950m in campo aperto
Linee compatibili	GENIOHOME
Utilizzo	Interno
Installazione	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale ISND
Portata	Max 15 m regolabili in 2 step
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura
Programmazione	via BrowserIESS e GENIOHOMEsetup
Dimensioni	L 65 x H 111 x P 48mm
Peso	120g con batteria
Alimentazione	Batteria al litio 3,6V 1,2Ah mod.ER14250 (in dotazione)
Durata batteria	Max 3,5 anni
Conformità	EN 50131-5-3 al grado 2, classe ambientale II



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com