



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

CE408P



CE408P	
Descrizione	Centrale gas con gestione fino a 4 ingressi per sensori 4-20 mA, ingresso dedicato per contatti N.A. e 5 uscite a relè
Interfaccia utente	Tastiera per programmazione e monitoraggio con password di protezione e cicalino interno
Visualizzazioni	LCD retroilluminato; LED per allarme, presenza rete e fault
Ingressi	Espandibile a 8 ingressi con scheda ES404 opzionale
Uscite	Espandibile a 9 uscite a relè con scheda ES414 opzionale
Segnalazioni	Segnalazioni di allarme liberamente programmabili su 3 livelli e associabili ai relè di uscita
Compatibilità	Tutti i sensori della serie TS e SE
Dimensioni	L 285 × H 230 × P 140 mm
Alimentazione	230 V
Assorbimento	1 A a 230 V
Batteria collegabile	Possibilità di allocare 2 batterie da 12 Vcc / 1,3 Ah

Centrale di rilevazione gas analogica 4 ingressi espandibili a 8

Segnalazioni di allarmi liberamente programmabili su 3 livelli

Compatibile con i sensori della serie TS e SE

Possibilità di allocare 2 batterie da 12 Vcc / 1,3 Ah



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com