

Cod. Articolo	CRM14OT
Descrizione	Contatto magnetico di potenza da incasso in ottone
Caratteristiche tecniche	<p> <b>Materiale:</b> ottone  <b>Forma:</b> cilindrica  <b>Dimensioni globali:</b> mm 24Ø x 15  <b>Utilizzo / Montaggio:</b> da incasso  <b>Interruttore magnetico:</b> 2 fili  <b>Potenza elettrica massima:</b> 10W  <b>Tensione massima:</b> 180Vcc  <b>Corrente massima:</b> 0,5A  <b>Connessione (senza magnete):</b> normalmente aperto  <b>Distanza di apertura (alluminio):</b> 20mm  <b>Distanza di apertura (ferro):</b> 10mm  <b>Distanza di apertura (legno):</b> 20mm  <b>Ciclo vita (minimo):</b> 1.000.000  <b>Tamper:</b> sì, 2 fili  <b>Livello di protezione:</b> 2  <b>Lunghezza del cavo:</b> 25cm  <b>Temperatura operativa:</b> -25°C / +60°C  <b>Classe ambientale:</b> IV  <b>Grado di protezione:</b> IP65  <b>Conformità:</b> EN50131-2-6 </p>
Disegno tecnico e quote in millimetri. Disegno non in scala.	