



CSFEXTTD

Trasmittitore perimetrale I-TRADE via radio bidirezionale da interno/esterno con contatto magnetico incorporato



Trasmittitore perimetrale wireless bidirezionale I-TRADE

Installazione in interno/esterno

IP55

Completamente configurabile da software

Modello	CSFEXTTD
Tipologia	Trasmittitore perimetrale via radio da interno/esterno con contatto magnetico incorporato
Compatibilità	Compatibile con le centrali wireless bidirezionali della serie GENIOPLUS
Frequenza TX	3 canali impostabili da browser per trasmissioni digitali su frequenze di 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD.
Configurazione	Tramite software
Autonomia media	4 anni con batteria in dotazione (con 20 trasmissioni totali giornaliere e supervisione ogni 25min)
Trasmissioni per	Stato del sensore magnetico incorporato, con generazione dello stato di ripristino. Stato di batteria scarica trattato come codice accordato alla prima trasmissione utile. Trasmissione periodica per supervisione impostabile via browser Manomissione per apertura del contenitore
Visualizzazioni	Spia frontale di colore blu per attività in TX, una accensione singola per ogni trasmissione.
Portata operativa	Nominale fino a 400 m, massima 800 m in campo aperto salvo limitazioni dovute a condizioni operative
Colore	Bianco (CSFEXTTD) Marrone (CSFEXTMTD)
Temperatura di funzionamento	-10 / +55 °C - 93 % Ur.
Grado di protezione	IP55
Dimensioni	L 90 x H 29 x P 32 mm
Peso	Magnete L 48 x H 16 x P 16 mm
Assorbimento	60 g compreso magnete
Alimentazione	2,6 µA in riposo, 23.5mA di picco in trasmissione
Conformità	Da batteria al litio da 3,6V da 1,2Ah 1/2AA tipo ER14250 o LS14250
Normative	Conforme EN50131-2-6 grado 1, classe ambientale III.