



## CSFH

**Trasmettitore perimetrale wireless  
bidirezionale H-TX ultra-compatto**



Design ultra-compatto

Compatibile con le centrali GENIOHOME

Wireless bidirezionale che consente la programmazione  
via software BrowserIESS e GENIOHOMESetup

CSFH [0160]	
Alimentazione	3 V
Assorbimenti a 3 V	In trasmissione 20 mA
Batteria compatibile	CR2032 (3,6V)
Autonomia	2 anni
Portata wireless	Nominale 400 m Massima 450 m
Potenza massima in trasmissione	25 mW
Frequenze di trasmissione	868.120MHz, 868.820MHz, 869.525MHz
Programmazione	via BrowserIESS e GENIOHOMESetup
Grado di protezione	IP3X
Temperature operative	- 10 - +55 °C
Dimensioni e peso	Contatto: 63 x 25 x 9 mm, 10 g Magnete: 37 x 16 x 7 mm, 5 g
Conformità	EN 50131-5-3 al grado 2, classe ambientale II



**IESS srl**

35011 - Via Pontarola, 64/a  
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €

P.IVA e C.F. IT01738580289  
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312

info@iessonline.com  
www.iessonline.com