



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

DRACOTD

Sensore wireless I-TRADE di fumo



DRACOTD	
Tipologia	Sensore wireless I-TRADE di fumo
Linee compatibili	Centrali GENIOPLUS, modulo GATETD, RX64TD con versione fw 1.2.0 o superiore
Rilevazione fumo	Effetto Tyndall
Portata segnale radio	Max 1 km
Frequenze di trasmissione	868,120 - 868,820 - 869,525 MHz
Segnalazione allarme locale	Buzzer e LED multicolore
Pressione sonora	> 85 dB @ 3m
Programmazione	Via software BROWSERIESS
Temperatura operativa	-10 ÷ +55 °C (umidità 5 ÷ 90%)
Grado di protezione	IP42
Dimensioni e peso	Ø 120 × H 45 mm, 160 g
Alimentazione	3 V da batteria CR123A sostituibile
Autonomia	4 anni
Assorbimento	18 µA (a riposo), 110 mA (in allarme), 19 ÷ 22 mA (in trasmissione)

Portata collegamento radio 1 km

Pulsante per tacitazione, simulazione allarme e test soglie

Configurabile tramite Browserless



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso