



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

ESTRATD

Tastiera wireless I-TRADE di comando con display OLED e tecnologia touch capacitiva per sistemi antintrusione



ESTRATD	
Interfaccia di comunicazione	Wireless I-TRADE
Schermo	Tecnologia Touch pad CapSense Display OLED Risoluzione display 128 x 64 pixel
Linee compatibili	GENIPLUS serie FLEXENERGY / ETREX tramite GATETD
Funzioni	Monitor RF locale per dispositivi wireless Inserimento selettivo di settori Aggiornamento firmware via USB Funzione cronotermostato con gestione locale Lettore per chiave di prossimità integrato Protezione tamper antiapertura e contro la rimozione 4 tasti per inserimento totale impianto, disinserimento totale, inserimenti parziali
Connettore USB mini-B	Connettore USB mini-B per aggiornamento firmware
Temperatura operativa	+5 ÷ +40°C, 93% U.R
Grado di protezione	IP3X
Dimensione/peso	L 150 x H 114 x P 18 mm
Assorbimento	135 max
Alimentazione	7,2V 2Ah tipo 2ER14505M in dotazione (durata media 1 anno) Alimentazione 12V tramite alimentatore opzionale PS12ESTRATD
Conformità	conforme EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 grado 2, classe ambientale 2

Tastiera di comando con tecnologia touch capacitiva per sistemi antintrusione I-TRADE

Tecnologia wireless I-TRADE

Display OLED

Lettore per chiavi di prossimità IM6 e IM6BL integrato



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso