



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

FLAMMER



Sirena autoalimentata via radio

Portata wireless 150m

Programmabile tramite Browserless

FLAMMER	
Emissione sonora	Tipo di suono: bitonale (1,2 kHz - 1,8 kHz); Pressione sonora: 102 dBA a 3 m, 110 dBA a 1m
Trombe	Tromba bitonale da 4 Ω con potenza acustica 102 dB a 3 metri
Compatibilità	GENIO, HALLEY e TXSIR
Programmazione	da software Browserless via PC
Portata wireless	150 m
Frequenze operative	Frequenze europee per apparati LPD
Tensioni operative	Batteria: Battery Pack al litio da mod. BLSH3360; alimentazione: 7,2 V
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 150 μ A; in allarme: 1.000,0 mA; Massimo: 1.000 mA
Autonomia	3 anni con 1 ciclo di allarme al mese e 4 inserimenti e disinserimenti della centrale al giorno
Contenitore	protetto contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro
Grado di protezione	IP34
Dimensioni e peso	L 253 x H 290 x P 85 mm, peso 1,5 kg



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com