



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

IE326FTR



Rivelatore antincendio combinato di fumo e temperatura
con uscita a relè NA per sistemi antintrusione
Completo di base

IE326FTR [1006]	
Tipologia	Rivelatore antincendio combinato di fumo e temperatura con uscita a relè NA per sistemi antintrusione. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12V, per applicazioni residenziali
Compatibilità	Adatto all'uso con centrali antintrusione IESS o di terze parti che facciano uso di circuiti a 12 V
Soglia di allarme	Calore: A2; Fumo: 0,08 ÷ 0,12 dB/m
Segnalazioni	Dotato di 2 LED rossi a luce fissa e morsetti per collegamento di LED opzionale
Uscite	relè allarme NA, portata 100mA
Grado di protezione	IP43
Condizioni operative	-10 °C / +50 °C
Dimensioni e peso	Ø 100 x H 58 mm, 150 g
Temperature operative	-10 - 50 °C
Umidità relativa	95%
Assorbimento in 12 Vcc	36 µA (a riposo), 34 mA (in allarme)
Alimentazione	12 Vcc (da 10 Vcc a 15 Vcc)



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com