



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

IEFIRE60R

Rivelatore ottico lineare di fumo a riflessione motorizzato
con sistema automatico di allineamento ottico



CPR
305/2011

Portata 60 m

**Estensione della portata a 120m tramite
prismi opzionali IEFIRE120KIT**

IEFIRE60R

Portata ottica	5 ÷ 60 m con riflettore in dotazione 60 ÷ 120 m con riflettore IEFIRE120KIT opzionale
Area di copertura	1600 m ² max
Allineamento ottico	Con puntatore laser e autoallineamento motorizzato
Livello di Allarme	Selezionabile fra 20% e 60%
Relé allarme	2 A / 250 Vac
Relé Guasto/Manuten- zione	2 A / 250 Vac
Ritardo Allarme	5 - 10 sec
Ritardo Guasto	5 - 60 sec
Protezione	Contro l'inversione di polarità
Livello segnale	Compensato automaticamente
Luce ambientale	Compensata automaticamente
Configurazione	Via Bluetooth con Smartphone / Tablet Android tramite app dedicata Impostazione parametri: - Sensibilità (soglia di allarme) - Ritardo allarme/guasto - Memoria relé Setup di funzionamento: - Allineamento automatico (Lento o Veloce) - Allineamento motorizzato - Verifica oscuramento - Autocompensazione Verifica stato e reset parametri di fabbrica
Tempo ripristino del rivelatore con memoria disinserita	5 sec
Orologio	Interno
Disallineamento angolare rivelatore	+/-0,5°
Disallineamento angolare riflettore	+/-1°
Memoria	Interna 64 kB
LED	LED rosso (stato di allarme) LED blu (limite di compensazione, raggio interrotto, guasto, connessione)
Contenitore	Materiale plastico
Protezione	IP65 e IP55 a seconda del metodo di installazione
Dimensioni	Diametro 132 x 120 mm
Peso	360 g
Temperatura	-10 + 55°C
Umidità	0 - 90% senza condensa
Assorbimento	6 mA normale - 30 mA durante l'allineamento motorizzato
Alimentazione	11-30 Vcc
Certificazione	Certificato CPR 305/2011 EN54-12



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com