



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

IESSWAY2F

**Gateway per centrali antincendio
(mod. IESSWAY2)**



Gateway compatto per interfacciamento di centrali antintrusione e antincendio IESS a sistemi di domotica MODBUS, KNX e SCS

Connessione alla centrale antincendio via LAN (richiede apposito modulo) o via USB

Connessione a MODBUS via LAN o bus seriale RS-485

Connessione a KNX via connettore apposito a bordo

IESSWAY2F

Compatibilità	Tutte le centrali antintrusione IESS presenti a catalogo; centrale antincendio MEC
Programmazione	Tramite webserver
Connessione a centrali	Via rete LAN (richiede scheda LAN) o via USB. Funzione nativa interfaccia MODBUS TCP e RTU. Interazione con le centrali tramite lettura e comandi
LAN (10/100 Mbps)	RJ45
USB 2.0	Femmina tipo A
RS-485 (RX, TX)	Connettore tipo SAURO CGM
KNX	Connettore standard KNX TP rosso/nero
Segnalazioni	1 LED rosso per segnalazione allarme/reset, 1 LED verde per segnalazione power ON (normalmente ON se dispositivo alimentato)
Materiale involucro	Materiale termoplastico autoestinguente
Dimensioni	L 90 × H 36 × P 62 mm, 2 moduli DIN
Temperatura operativa	0/+50 °C
Alimentazione	10 - 16 Vcc, assorbimento 3 W



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com