



IS8



IS8 [1034]	
Tipologia	Inseritore indirizzato su bus RS-485 tecnologia less Bus System/IBS Next per sistemi antintrusione
Serie civile compatibile	- BTicino Magic - Altre (con adattatori)
Centrali compatibili	GENIOPLUS, serie FLEXENERGY, serie ETREX e serie ETR (quest'ultime richiedono opportune versioni FW)
Indirizzamento	Tramite dipswitch
LED	4 LED di segnalazione stato sistema (Allarme/Manomissione, Anomalia, Stato Ingressi e Stato Impianto) + 2 LED di posizionamento chiave
Alimentazione	12 Vcc
Corrente massima uscita O.C.	50 mA
Temperatura operativa	-10° / +45 °C
Dimensioni e peso	L52 × H27 × P17 mm, 15 g
Certificazione	IMQ-Allarme EN50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II

**Inseritore indirizzato su bus RS-485 tecnologia
less Bus System e IBS Next per sistemi
antintrusione**

**Compatibile con serie civile BTicino Magic
ed altre (con adattatori)**

LED di segnalazione stato sistema

**Concentratore virtuale che ripete lo stato
dell'uscita in centrale**