



KIZYNC



Lettore stand-alone con tecnologia NFC

con centralina per comando elettroserratura,
alimentatore 230V/12V e 5 tessere NFC in dotazione

Gestione/configurazione utenti in cloud

Prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello

Cloud - i primi 2 anni gratuiti

KIZYNC [0001]

Caratteristiche lettore	
Utenti	massimo 100000
Riconoscimento	tessera NFC
Configurazione	da pagina web mediante connessione Wi-Fi
Possibilità di attivare servizio API	sì
Funzione Alert avanzati	sì
Numero massimo di lettori	500 gestibili in cloud
Mantenimento log	3 mesi
Utilizzo	interno/esterno
Materiale	ABS
Dimensioni lettore	L 9,9 x H 9,9 x P 2,8 cm
Peso	95 g
Grado di protezione	IP65
Alimentazione	dalla centralina mediante cavo a 4 conduttori (2 di alimentazione + 2 di segnale A e B) (distanza massima 100 metri)
Caratteristiche centralina	
Numero lettori collegabili	fino a 4 lettori scelti tra: KIZYNTASC, TASTKIZYT (cod. 0001), TASTKIZYTA (cod. 0002), TASTKIZYN (cod. 0003), TASTKIZYQR (cod. 0004)
Dimensioni centralina	L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm
Peso	165 g
Contatto di uscita per comando elettroserratura	2 x NA max 10A/250V
Alimentazione	mediante alimentatore in dotazione 230V/12V - 1 A
Certificazione	CE