



RX4CH

Ricevitore a quattro canali per radio-comandi ANTEUS



Riceve codici da telecomandi ANTEUS e aziona l'uscita corrispondente al comando ricevuto

Contenitore plastico in ABS per installazione in interni

Grado di protezione IP3X

Modello	RX4CH
Numero massimo telecomandi memorizzabili	400
Uscite	4 uscite a relè (Imax 3A), 1 uscita Open Collector (corrente massima 50mA)
Significati uscite	In base allo schema di programmazione impostato (Inserimento totale, Disinserimento totale inserimento giorno, Inserimento notte, Batteria scarica, Panico, Allarme medico)
Collegamenti	A morsettiera
Selezioni	Tasto di selezione per programmazione e navigazione in visualizzazione
Segnalazioni	2 LED per visualizzazione operativa, 3 LED per la fase di programmazione
Frequenze operative	Banda apparati LPD
Portata radio	120 metri in campo aperto
Dimensioni/peso	L120 x H37 x P43 mm / 138 g
Grado di protezione	IP3X
Contenitore	Plastico in ABS per installazione in interni
Temp. funzionamento	+5°C / +40°C, 93% U.R.
Alimentazione	12 Vdc da alimentatore esterno non fornito
Assorbimento	25 mA a riposo, 90 mA massimi con i quattro relè attivi