



SAETTAC, SAETTACM

Trasmettitori perimetrali wireless compatti



1 ingresso NC per contatti magnetici

1 ingresso NC programmato di default per collegamento con
sensori tapparelle, utilizzabile in alternativa come secondo
ingresso per contatti magnetici

1 ingresso NC di tamper

Portata operativa di 160 metri in campo aperto

SAETTAC/SAETTACM	
Sezione radio	Trasmissioni digitali su frequenze per apparati LPD (Low Power Devices) Codice d'identificazione casuale
Portata collegamento	160 metri in campo aperto, soggetta a limitazioni dipendenti da condizioni ambientali
Ingressi	1 ingresso NC per contatti magnetici, 1 ingresso NC programmato di default per collegamento con sensori tapparelle, utilizzabile in alternativa come secondo ingresso per contatti magnetici, 1 ingresso NC di tamper
Impostazioni	Sensibilità ingresso tapparelle con settaggio standard a 5 impulsi in 15 secondi
Selezioni	Abilitazione del contatto REED magnetico a bordo
Visualizzazioni	LED blu frontale
Trasmissioni radio	Codice allarme da contatto magnetico con trasmissione del ripristino separato dal codice di trasmissione dell'ingresso per tapparella Stato batteria scarica (codice accodato alla prima trasmissione utile) Trasmissione periodica per supervisione con cadenza fissa ogni 25 minuti Manomissione per apertura contenitore
Grado di protezione	IP3X
Temperatura di funzionamento	-10°C / +45°C, 93% U.R.
Dimensioni	L 40 x H 77 x P 26 mm, magnete L 9 x H 51 x P 11 mm
Peso	58 g (con batteria e magnete)
Colore	SAETTAC: bianco SAETTACM: marrone
Assorbimento @ 3,6V	6,5µA in stand-by, 14,5mA massimo
Alimentazione	3,6V da batteria 1/2 AA al litio (inclusa)
Autonomia	5 anni in media
Normative	Conforme I livello CEI 79-2, EN50131-5-3 grado 1