



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

SAETTAPLUS



Trasmettitore perimetrale wireless dotato di magnete

Portata massima 1,9 km

Programmazione via software BROWSERIESS

SAETTAPLUS	
Tempi operativi	Supervisione: 5 ÷ 240 min
Visualizzazioni	LED esterno
Ingressi supplementari	1 ingresso NC per contatti magnetici. 1 ingresso NC programmato di default per collegamento con sensori per tapparelle fino a 8 metri, riprogrammabile come secondo ingresso per contatti magnetici
Gestione canali	massimo 2 (combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il primo contatto esterno e il secondo contatto esterno/sensore tapparella)
Portata wireless	massima: 1.900 m; nominale: 800 m
Tensioni operative	Soglia batteria scarica: 2,5 V; Soglia rilevazione ripristino batteria: 2,9 V; minima: 2,0 V; Batteria: ER14250 (1/2 AA 3,6 V al Litio, fornita); alimentazione: 3,6 V
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	In inattività: 8,0 µA; Assorbimento massimo: 23 mA
Potenza massima in trasmissione	25 mW
Protezioni	Antiapertura
Grado di protezione	IP3X
Dimensioni	Trasmettitore: L 150 × H 33 × P 39 mm; magnete: L 47 × H 19 × P 15 mm
Peso	75 g (con batteria e magnete) g
Temperature operative	-10 / +55 °C
Umidità relativa	93% U.r.
Alimentazione	3,6 V da batteria al litio ER14250



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com