



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

SEI300TD

**Sirena wireless bidirezionale
I-TRADE da esterno**



Portata collegamento max 2 km in campo aperto

Wireless bidirezionale che consente la programmazione via
software BROWSERIESS
Grado di protezione IP34

SEI300TD	
Portata operativa	Max 2 km in aria libera
Linee compatibili	GENIOPLUS e GATETD
Frequenza operativa	868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz
Antenna	Antenna ad alto rendimento integrata
Codice digitale	Rolling code a 16bit con codice valido su 2 ³⁵ miliardi di combinazioni
Impostazione parametri	Direttamente da software BROWSERIESS via PC (anche remoto via LAN/WAN)
Pressione sonora	103 dBA a 3 mt @ 7,2V max. volume 110 dBA a 1 mt @ 7,2V max. volume
Suono	Suono bitonale (1.2KHz ÷ 1,8KHz.)
	Sono programmabili altri 3 suoni diversi
	Segnalazioni acustiche ausiliarie programmabili
Tromba	1 tromba tipo magnetodinamico da 4 Ohm
Protezioni	Sirena protetta contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro
Grado di protezione	IP34
Temperatura di funzionamento	Da -25 a +55 °C
Dimensioni/peso	L 202 x H 242 x P 90 mm / 1,2 kg
Assorbimento	315 µA medi a riposo 1.1 A di picco, 950 mA medio @ 7,2 V
Alimentazione	Da battery pack litio BLSH3360 incluso
Autonomia	3 anni con 1 ciclo di allarme al mese e 4 inserimenti e disinserimenti della centrale al giorno
Conformità	EN 50131-4, EN 50131-5-3, grado 2, classe ambientale IV



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com