



**Linea
Antintrusione**

IESS
SECURITY PARTNER

SEI485VOICE

**Sirena da esterno con interfaccia seriale RS485 e
funzioni di sintesi vocale**



Collegabile su linea seriale RS485

Avanzate funzioni di sintesi vocale

Lampeggiatore a LED, LED di segnalazione stato impianto e 2 LED
multifunzione personalizzabili dall'utente

Programmabile da PC con il software BrowserIESS

Segnalazione programmabile del LED di stato impianto e corretto
funzionamento

Conforme EN50131-4, grado 3, classe ambientale IV

SEI485VOICE	
Tipologia	Sirena autoalimentata per esterno su bus seriale RS485 con funzioni di sintesi vocale
Lampeggiatori LED	Lampeggiatore a LED ad alta luminosità, LED per segnalazione di stato impianto e 2 LED bianchi per segnalazione multifunzione personalizzabile dall'utente
Centrali compatibili	ETR G2, FLEXENERGY e GENIODOOMO
Trombe	2 trombe da 4 Ohm
Frequenza in emissione	1,73 KHz, regolabile via software
Suono	Personalizzabile dall'utente come bitonale (4 tipi) o suono cadenzato (3 tipi)
Suoni registrabili	8 messaggi personalizzabili dall'utente (+ 5 suonate standard)
Durata totale registrazioni	2 minuti
Macro disponibili	3 macro standard + 9 macro personalizzabili dall'utente
Attivazione	Su comando da linea seriale
Pressione sonora	107 dB a 1m (a 12Vcc)
Tempo massimo di allarme	5 minuti, impostabile via software
Attivazione del lampeggiatore	Impostabile via software
Numero lampeggi	Impostabile via software
Funzioni	Programmabile da PC con software BrowserIESS Avanzate funzioni di sintesi vocale Segnalazione programmabile LED di stato impianto e corretto funzionamento Segnalazione luminosa e acustica di inserimento e disinserimento impianto con volume programmabile Autodiagnosi per controllo stato batteria e guasto / Gestione ingresso antischiuma Limite programmabile di attivazione giornaliera Lettura della temperatura ambientale Lettura delle alimentazioni Volume regolabile delle segnalazioni acustiche di allarme e di servizio Segnalazione luminosa e acustica programmabile per allarme, manomissione, anomalia, memoria e servizio Segnalazione stato tamper
Batteria allocabile (opzionale)	12V / 1,2 Ah (dimensioni max L 97 x H 51 x P 43mm - poli esclusi)
Temperatura di funzionamento	Da -20 °C a +55°C
Dimensioni e peso	L 226 x H 310 x P 90 mm, 1,9 Kg
Alimentazione	12 Vcc direttamente dalla linea seriale RS485
Assorbimento	30mA a riposo, 380mA in allarme, aumento di 37mA con LED stato impianto acceso, aumento di 300mA con LED personalizzabili accesi
Brevetto	n° 0001418739
Conformità	EN50131-4 grado 3 classe ambientale IV



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com