



SENSE5TD

Rivelatore I-TRADE con
evolute funzioni di videoanalisi



Rivelatore I-TRADE con evolute funzioni di videoanalisi

Doppia tecnologia: IR + Video Analisi del Movimento

Lente multifocale

Adatto per installazioni in interno (IP3X)

Completamente configurabile via software

Accesso alle immagini tramite Metronet Club

Possibilità di accodare brevi video alle immagini di allarme
e realizzare istantanee video (da versione firmware 1.3)

Modello	SENSE5TD
Tecnologia	IR + Video Analisi del Movimento
Portata collegamento radio	1 km in campo aperto
Linee compatibili	GENIOPLUS e GATETD (il modulo radio I-TRADE delle centrali GENIOPLUS e di GATETD deve essere aggiornato alla versione 4.8 o superiore)
Installazione	In interno. Possibilità di installazione con snodo 3D orientabile SENSE5 opzionale
Portata rilevazione	Max 8 m
Funzionamento operativo	Alimentazione a batteria: Attivazione dell'analisi video dopo pre-allarme IR Alimentazione mista batteria-12Vcc: Analisi video sempre attiva in abbinata a IR
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura
Area di copertura video	90° in orizzontale, 70° in verticale
Antimascheramento video	Sì
Funzionamento Video giorno/notte	Filtro IR + Illuminatore IR azionato automaticamente in base alla rilevazione del sensore di luminosità
Videoanalisi del movimento	Tramite elaborazione immagini relative ad allarme/manomissione/mascheramento video
Tempo di supervisione	Fissa 5 minuti
Parametri impostabili	Sensibilità IR, Portata IR, Sensibilità Video, Qualità video (4 opzioni), Zone di interesse (35 quadranti), Abilitazione tracking video, Abilitazione mascheramento, Sensibilità mascheramento, Modalità privacy. In aggiunta, dalla versione firmware 1.3: qualità animazione di allarme, durata istantanea video.
Consultazione immagini e video	Tramite Metronet Club (notifiche push, visione storico, snapshot, istantanee video) Tramite Browserless per diagnostica e installazione (ultimo allarme, snapshot, istantanea video)
Accesso alle immagini e ai video	Utente finale Installatore (previa autorizzazione dell'utente finale)
Funzione snapshot	Sì
Funzione istantanea video	Sì (a partire dalla versione firmware 1.3)
Visualizzazione immagini	Per versione firmware inferiore a 1.3: immagini con bordi a colori differenziati in base all'evento (Allarme/manomissione/mascheramento video). Dalla versione firmware 1.3: possibilità di visualizzare immagine di allarme pura, immagine con tracking e relativa animazione di allarme della durata di 3 s.
Grado di protezione	IP3X
Dimensioni e peso	L 65 x H 135 x P 45 mm, peso 175 g
Alimentazione	A batteria 2ER14505M in dotazione e possibilità di alimentazione 12 Vcc (range 11 ÷ 15 V) da morsetto
Assorbimenti	In 7,2 V: 13 µA (in inattività), 23 mA (in trasmissione), 188 mA (max) In 12 V: 75 mA (a riposo), 103 mA (in trasmissione), 115 mA (max)
Durata batteria	1,5 anni (con mascheramento video non attivo)
Conformità	EN50131-1, EN50131 2-2, EN50131-5-3 grado 2 classe ambientale II