



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

TXSIR



Trasmettitore per sirene wireless IESS ed
interfacciabili a dispositivi terze parti

Compatibile con FLAMMER, FLAMMERSV, FLAMMER-HY

TXSIR	
Compatibilità	FLAMMER, FLAMMERSV, FLAMMER-HY.
Portata wireless	massima: 80 m
Potenza massima in trasmissione	10 mW
Grado di protezione	IP3X
Tensioni operative	minima: 6,0 V
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	in allarme: 42,0 mA; A riposo (linee NC): 23 mA; A riposo (linee bilanciate): 20,0 mA; Massimo: 42 mA
Uscita tamper	Tensione: 24 V; Assorbimento: 100 mA
Dimensioni	L 47 × H 100 × P 30 mm
Peso	57 g
Temperature operative	-10 ÷ 40 °C
Umidità relativa	93% UR max
Conformità	EN50131 grado 1
Alimentazione	12 Vcc



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com