



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

52120

**Avvisatore acustico per loop IE con indicazione
luminosa**



EN54-13

Segnalatore acustico analogico indirizzato

Dotato di isolatore di linea integrato

Certificato CPR 305/2011 EN54-3 ed EN54-17

52120

Isolatore a bordo	Sì
Pressione sonora	100 dB (@ 1 m - 30V)
Toni	2
Frequenza operativa	800 Hz, 1 kHz, 2,7 kHz, 3,2 kHz a seconda del tono selezionato
Segnalazioni	Acustica e ottica
Selezioni	Dipswitch per selezione dell'indirizzo e della suonata
Grado di protezione	IP21 C
Dimensioni e peso	Ø 110 x H 85 mm, 254 g
Condizioni operative	Da -10 a +55 °C – 95% U.R.
Assorbimento sounder	430 µA (a riposo), 10 mA (in allarme)
Assorbimento isolatore	A riposo: 120 µA; In allarme: 150 µA; Tempo di ripristino: 20s
Alimentazione	20 ÷ 30 Vcc (da loop)
Certificazioni	Certificato CPR 305/2011 EN54-3, EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie KELT, MEC44 e MEC44PLUS) ed EN54-17



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com