



68116F



NVR 12 Mpx a 16 canali IP con switch a 16 porte integrato

Risoluzione massima 12 Mpx

Uscite video main monitor: 1 x VGA, 1 x HDMI (fino a 12 Mpx)

Funzioni face recognition

68116F [1070]	
Sistema operativo	embedded (Linux)
Standard video	12 Mpx / 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
Canali video	16 canali IP
Compressione	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Network bandwidth	160 Mbps
Streaming contemporanei	Dual streaming
Frame rate	30 fps in 12 Mpx / 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
Playback	1-16 canali
Visualizzazione live	1-16
Uscite video	main monitor: 1 x VGA, 1 x HDMI (fino a 12 Mpx)
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag, Smart
Compressione audio	G.711 A/μ
Audio 2 vie	sì
Ingressi / uscite allarme	8 IN / 4 OUT a bordo, supporta IN di telecamere IP connesse
Azioni su allarme	Registrazione, snapshot, preset, e-mail
Switch PoE	16 porte PoE
Interfaccia network	1 x Ethernet Uplink RJ-45 1000 Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF
Max HDD installabili	4 (non in dotazione) max 8TB ciascuno
Compatibilità telecamere	compatibile con telecamere della linea IVS in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale
Compatibilità browser Internet	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Software di gestione locale	Sì (IVSLITESW in dotazione, compatibile con IVSMANAGERSW)
Interfaccia USB	1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.0
Interfacce di controllo	Mouse USB in dotazione e telecomando
Temperature operative	-10 - +50 °C °C
Umidità relativa	10-90%
Dimensioni e peso	L 440 x H 70 x P 390 mm, 2 kg
Alimentazione	110-240 Vca con alimentatore integrato
Assorbimento	15W max (senza HDD)