



72113C



Risoluzione 2 Mpx

Ottica varifocal 2.8-12 mm

Illuminatori IR e LED luce bianca

Analitici basati su Intelligenza Artificiale

Supporto tecnologia IVS Direct

Funzione ADL - Attivazione Dinamica Illuminatori

Grado di protezione IP67 - Grado Antivandalo IK10

Accessori

53022	53033
Back box da esterno	Back box da interno

53021	53012
Collare da palo (necessita di back box 53022)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box 53022)

72113C [0036]	
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub/third)
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3 Main stream: 2 Mpx Sub stream: D1 Third stream: D1
Illuminazione minima	0,006 lux in F1.4 AGC ON 0 lux con LED IR ON
Ottica	Varifocal 2.8-12 mm in F1.4, H.FoV: 102-33°; V.FoV: 54-19°; D.FoV: 125-39°
Electronic Shutter	1 / 3s ÷ 1 / 100000s
Analitici a bordo telecamera basati su Intelligenza Artificiale	Anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
Tecnologia IVS Direct	Sì
ROI (aree di interesse)	Sì, configurabili
Funzione True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / Sì
AGC / Auto White Balance	Auto / Sì
Funzioni WDR / DNR	WDR / DNR
Illuminatore IR	Sì, portata 50 m, funzione SMART IR
Illuminatore a luce bianca	Sì, portata 40 m
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Protocolli network	UDP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS, IPv4, IPv6
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS MANAGER, app METRONET
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia Audio	1 × MIC IN, 1 × MIC integrato
Slot per SD Card	SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	L 81 × H 81 × P 218 mm, 680 g
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc / PoE, max 670 mA